



GE - 115 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 1104C - 44 TAG2

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 100 kVA

- Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerado por agua. Con regulación electrónica de rpm.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Conexión por regleta de bornes y tomas.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE	
	50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
Generación trifásica (máxima)	110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
Generación trifásica (continua)	100 kVA (80 kW) / 400 V / 144 A
Generación monofásica	36.5 kVA / 230 V / 159 A
Tomas	1 Toma 400 V / 125 A; 1 toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H
MOTOR	
	Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua
Marca / modelo	PERKINS mod. 1104C - 44TAG2
Potencia	120 CV (89 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	4400 cm ³
Cilindros	4
Consumo carburante (P.R.P.)	208 g/kWh
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad depósito	230 l
Autonomía (75%)	14 h
Protección	IP 44
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2740x1200x1640
Peso*	1680 Kg
Nivel de ruido	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando a distancia TCM-35
- Remolque de obra CTL-115
- Remolque de carretera de 2 ejes
- Cuadro automático EAS-111-805
- Kit tierra MT-25