



GE - 165 PS / EAS GE - 165 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 1106C - E66TAG3

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 46 kVA

- Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerado por agua. Con regulación electrónica de rpm.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Tres amperímetros, voltímetro, frecuencímetro y cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado (mod. PSX).
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad. EURO 2.

DATOS TÉCNICOS

GE - 165 PS /EAS

GE- 165 PSX / EAS

GENERACIÓN DE CORRIENTE

50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (stand-by)

165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1 A

Generación trifásica (P.R.P.)

150 kVA (120 kW) / 400 V / 216.5 A

Generación monofásica

55 kVA / 230 V / 239.1 A

Tomas

1 Toma 400 V / 125 A; 1 toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A

Cos

0.8

Tipo de aislamiento

H

MOTOR

Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo

PERKINS mod. 1106C - E66TAG3

Potencia

174.8 CV (194.2 kW)

Régimen

1500 rpm

Cilindrada

6600 cm³

Cilindros

6

Consumo carburante (P.R.P.)

208 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito

230 l

Autonomía (75%)

9 h

Protección

IP 44

Dimensiones Laxanxl (mm)*

3000x1200x1800

3400x1200x1800

Peso*

2160 Kg

2230 Kg

Nivel de ruido

97 LWA (72 dB(A) - 7 m)

94 LWA (69 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia TCM-35

Cuadro automático EAS-170-805

Kit tierra MT-25