ISO 9001:2000 - Cert. 0192

GE - 33 VSX / EAS

Accionado por:

VM SUN 3105

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 30 kVA

- Motor Diesel VM - Refrigerado por aire.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de giros).
- Dotado de depósito de gran autonomía (9 h).
- Alternador síncrono.
- Protección: magnetotérmico, relé diferencial y térmico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE	**50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas**
Generación trifásica (stand-by)	33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A
Generación trifásica (P.R.P.)	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
Generación monofásica	11 kVA / 230 V / 47.6 A
Tomas	1 Toma 400 V / 32 A; 1 toma 230 V / 32 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H
MOTOR	**Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire**
Marca / modelo	VM mod. SUN 3105
Potencia	42 CV (31 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	2985 cm^3
Cilindros	3
Consumo carburante (P.R.P.)	210 g/kWh
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad depósito	68 l
Autonomía (75%)	11.5 h
Protección	IP 23
Dimensiones Laxanxal (mm)*	1940x850x1080
Peso*	880 Kg
Nivel de ruido	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia TCM-40
Remolque de obra CTL-22
Remolque de carretera de 1 eje
Cuadro automático EAS-42-805
Kit tierra MT-10

BCS IBÉRICA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Las fotografías de los productos pueden incluir equipamiento opcional. 03/08

© BCS IBÉRICA, S.A.U. Pol. Ind. Sta. Margarita. C/ Llobregat, 15 08223 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 783 05 44 Fax 93 786 12 03 Email: info@mosa.es Web: www.mosa.es