ISO 9001:2000 - Cert. 0192

GE - 55 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 1103A - 33 TG1

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 46 kVA

- Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE	**50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas**
Generación trifásica (stand-by)	51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
Generación trifásica (P.R.P.)	46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.5 A
Generación monofásica	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Tomas	1 Toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H
MOTOR	**Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua**
Marca / modelo	PERKINS mod. 1103A - 33TG1
Potencia	61.2 CV (45.6 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	3300 cm^3
Cilindros	3
Consumo carburante (P.R.P.)	215 g/kWh
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad depósito	102 l
Autonomía (75%)	13 h
Protección	IP 44
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2490x1030x1300 (1480)
Peso*	1200 Kg
Nivel de ruido	89 LWA (64 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia TCM-35
Remolque de obra CTL-45
Remolque de carretera de 1 eje
Cuadro automático EAS-76-805
Kit tierra MT-25

BCS IBÉRICA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Las fotografías de los productos pueden incluir equipamiento opcional. 03/08

© BCS IBÉRICA, S.A.U. Pol. Ind. Sta. Margarita. C/ Llobregat, 15 08223 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 783 05 44 Fax 93 786 12 03 Email: info@mosa.es Web: www.mosa.es