



GE - 65 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 1104C - 44 TG3

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 60 kVA

- Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerado por agua. Motor a normativa EURO 2.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Conexión por regleta de bornes y tomas.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE	
	50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
Generación trifásica (máxima)	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95 A
Generación trifásica (continua)	60 kVA (48 kW) / 400 V / 87 A
Generación monofásica	22 kVA / 230 V / 95 A
Tomas	1 Toma 400 V / 125 A; 1 toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H
MOTOR	
	Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua
Marca / modelo	PERKINS mod. 1104C - 44TG3
Potencia	80 CV (59 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	4400 cm ³
Cilindros	4
Consumo carburante (P.R.P)	207 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad depósito	102 l
Autonomía (75%)	10 h
Protección	IP 44
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2490x1030x1300 (1480)
Peso*	1330 Kg
Nivel de ruido	91 LWA (66 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES	
Mando a distancia TCM-35	
Remolque de obra CTL-45	
Remolque de carretera de 1 eje	
Cuadro automático EAS-76-805	
Kit tierra MT-25	